

StarTech Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe

Neuf

StarTech.com Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: M.2, SATA, Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Temps moyen entre pannes: 50000 h, Certification: CE, FCC, TAA, REACH. Taux de transfert de données (max): 6 Gbit/s. Largeur: 20 mm, Profondeur: 120 mm, Hauteur: 120 mm. Largeur du colis: 162 mm, Profondeur du colis: 130 mm, Hauteur du colis: 32 mm

EAN : 0065030865708
Réf. : PEXM2SAT32N1

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **PEXM2SAT32N1**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Multiplicateur de ports	Non
Quantité de ports internes SATA	2
SATA révision	3.0
Standard de carte d'extension	PCIe 3.0
Facteur de forme de carte d'extension	Hauteur totale / Profil bas
Interface de sortie	M.2, SATA
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Temps moyen entre pannes	50000 h
Voyants	Oui
Interne	Oui

Caractéristiques

Taux de transfert de données (max)	6 Gbit/s
------------------------------------	----------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	5 - 50 °C

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	127 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	162 mm
Guide d'installation rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	335 mm
Longueur du casier principal (externe)	551 mm
Largeur du casier principal (externe)	485 mm
Produit par casier principal (externe)	100 pièces
Code du système harmonisé	84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)