

# Kit extendeur USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - 50 m

Neuf

StarTech.com Kit extendeur USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - 50 m

EAN : 0065030866132  
Réf. : USB2001EXTV

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **USB2001EXTV**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Détails techniques

Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Liaison, Énergie
Pieds en caoutchouc	Oui
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e, Cat6
Couleur du produit	Noir
Distance de transfert maximale	50 m
Taux de transfert de données	480 Mbit/s
Compliance certificates	RoHS
Type	Émetteur et récepteur de console

### Connectivité

RJ-45 Nombre de ports	2
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1

### Poids et dimensions

Poids du paquet	717 g
Hauteur du colis	67 mm
Profondeur du colis	236 mm
Largeur du colis	155 mm
Poids	304 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	52 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45), USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

### Puissance

Type de prise	Type N
Courant de sortie	2 A
Tension de sortie	5 V
Courant d'entrée	0.6 A
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	10 W

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	12 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	265 mm
Longueur du casier principal (externe)	412 mm
Largeur du casier principal (externe)	321 mm
Code du système harmonisé	84733020



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)