

StarTech.com VS221HD20 commutateur vidéo HDMI

Neuf

StarTech.com VS221HD20. Port vidéo: HDMI. Couleur du produit: Noir, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz, Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,4 A, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 5 V. Certification: CE, FCC. Largeur: 50 mm, Profondeur: 80 mm, Hauteur: 20 mm

EAN : 0065030866255
Réf. : VS221HD20
Port vidéo: HDMI

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **VS221HD20**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de sorties HDMI	1
Entrée HDMI	2
Version HDMI	2.0
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

HDCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Voyants	Énergie
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Noir

Puissance

Type de prise	Type H
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,4 A
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V

Certificat

Certification	CE, FCC
---------------	---------

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	383 g
Hauteur du colis	55 mm
Profondeur du colis	153 mm
Largeur du colis	217 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 80 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Prise en charge audio	Oui
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)