

## StarTech Amplificateur de signal HDMI - Extendeur HDMI - 4K

Neuf

StarTech.com Amplificateur de signal HDMI - Extendeur HDMI - 4K  
60 Hz. Type: Répéteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels,  
Distance de transfert maximale: 35 m. Largeur: 46 mm, Profondeur:  
56 mm, Hauteur: 15 mm. Largeur du colis: 101 mm, Profondeur du  
colis: 157 mm, Hauteur du colis: 46 mm. Câbles inclus: USB. Largeur  
du casier principal (externe): 193 mm, Longueur du casier principal  
(externe): 431 mm, Hauteur du casier principal (externe): 168 mm

EAN : 0065030866422  
Réf. : HDBOOST4K

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **HDBOOST4K**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p, 2160p
Voyants	Énergie
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
HDCP	Oui
Grille de montage	Non
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Système audio	Multichaîne
Distance de transfert maximale	35 m
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Connexion en guirlande	Non
Version HDCP	2.2

### Connectivité

Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	200 g
Hauteur du colis	46 mm
Profondeur du colis	157 mm
Largeur du colis	101 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

### Détails techniques

Prise en charge audio	Oui
-----------------------	-----

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, RoHS

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	12 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	168 mm
Longueur du casier principal (externe)	431 mm
Largeur du casier principal (externe)	193 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)