

Lecteur et enregistreur de cartes CFast 2.0 - USB 3.0

Neuf

StarTech.com Lecteur et enregistreur de cartes CFast 2.0 - USB 3.0.
Cartes mémoire compatibles: CFast, CFast 2.0, Couleur du produit: Noir, Argent, Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s. Interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Type de source d'alimentation: USB. Largeur: 58 mm, Profondeur: 246 mm, Hauteur: 15 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 198 mm, Profondeur du colis: 157 mm

EAN : 0065030867382
Réf. : CFASTRWU3

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage StarTech**, dont la référence est **CFASTRWU3**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH
Voyants	Activité, Énergie
Plug and Play	Oui
Échange à chaud	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir, Argent
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s
Interne	Non
Cartes mémoire compatibles	CFast, CFast 2.0

Connectivité

Câble USB intégré	Oui
Type d'interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Puissance

Type de source d'alimentation	USB
-------------------------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	40 - 50%

Poids et dimensions

Poids	37,3 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	246 mm
Largeur	58 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	55 g
Hauteur du colis	19 mm
Profondeur du colis	157 mm
Largeur du colis	198 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui

Détails techniques

Jeu de composants ASMedia - ASM1153E

Support UASP Oui

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe) 276 mm

Longueur du casier principal (externe) 468 mm

Largeur du casier principal (externe) 356 mm

Produit par casier principal (externe) 160 pièces

Code du système harmonisé 84719000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)