

StarTech Boîtier de connexion pour table de réunion avec

StarTech.com Boîtier de connexion pour table de réunion avec entrées DisplayPort, HDMI et VGA. Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, Rapports d'aspect pris en charge: 16:9. Couleur du produit: Argent, Longueur maximale du câble: 15,2 m, Certification: CE, FCC, TAA, REACH. Entrée audio: 3.5 mm. Consommation électrique typique: 24 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 12 V. Largeur: 100 mm,

EAN : 0065030867498
Réf. : BOX4HDECP2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **BOX4HDECP2**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vidéo

Rapports d'aspect pris en charge	16:9
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Longueur maximale du câble	15,2 m
Couleur du produit	Argent

Connectivité

Prise USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports de type A USB 2,0	3
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Version HDMI	1.4

Puissance

Type de prise	Type N
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Alimentation externe	Oui
Consommation électrique typique	24 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
---	----------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Poids et dimensions

Poids du paquet	1,8 kg
Hauteur du colis	98 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	100 mm

Contenu de l'emballage

crochets d'élévation inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	2
Adaptateur secteur fourni	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, NA, UK



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)