

Convertisseur USB vers M.2 SATA pour Raspberry Pi et cartes de développement

Reliez un SSD M.2 SATA à une carte de développement pour étendre le stockage de Raspberry Pi et applications embarquées. Hôte Micro-USB, sortie M.2, USB 2.0, compatible 2230/2242/2260/2280. Alimentation par USB, sans pilote, câble et entretoises fournis. Débit max 6 Gbit/s. Format compact; non compatible M.2 PCIe. Certifié CE/FCC et conforme RoHS.

EAN : 0065030867849
Réf. : PIB2M21
Interface de l'hôte: Micro-USB


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Adaptateur stockage StarTech**, dont la référence est **PIB2M21**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Interface de sortie	M.2
Interface de l'hôte	Micro-USB

Design

Certification	CE, FCC
Temps moyen entre pannes	5839751 h
Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

Caractéristiques

Taux de transfert de données (max)	6 Gbit/s
Jeu de composants	Renesas - μ PD720231A

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	5 - 50 °C

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	21,8 g
Hauteur	11 mm
Profondeur	88 mm
Largeur	56 mm

Informations sur l'emballage

Volume de l'emballage	100 cm ³
Poids du paquet	110 g
Hauteur du colis	33 mm
Profondeur du colis	174 mm
Largeur du colis	143 mm
Guide d'installation rapide	Oui

Câbles inclus

USB

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
Hauteur du casier principal (externe)	320 mm
Longueur du casier principal (externe)	498 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Produit par casier principal (externe)	60 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)