

## StarTech Chassis d'extension Thunderbolt 3 vers PCIe x16

Neuf

StarTech.com Chassis d'extension Thunderbolt 3 vers PCIe x16 avec sortie DisplayPort. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 3. Couleur du produit: Noir, Taux de transfert des données: 40 Gbit/s, Voyants: Énergie. Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s), Type de roulement: Manchon de palier, Diamètre du ventilateur: 6 cm. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...

EAN : 0065030868440  
Réf. : TB31PCIEX16

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble divers StarTech**, dont la référence est **TB31PCIEX16**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Quantité de ports Thunderbolt 3	2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Interface de l'hôte	Thunderbolt 3
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

### représentation / réalisation

Voyants	Énergie
Pieds en caoutchouc	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Acier
Couleur du produit	Noir
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Refroidissement

Courant d'air maximum	14,06 cfm
Niveau sonore	24,55 dB
Diamètre du ventilateur	6 cm
Type de roulement	Manchon de palier
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Ventilateur intégré	Oui

### Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, JP, UK, US
Type de prise	Type N
Consommation électrique typique	65 W
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	5,417 A
Courant d'entrée	2 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,1 kg
Hauteur du colis	145 mm
Profondeur du colis	360 mm
Largeur du colis	290 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Thunderbolt
---------------	-------------

Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

### Autres caractéristiques

Jeu de composants	Intel - Alpine Ridge DSL6540
Longueur de câble	0,5 m
Bande passante maximale du port	3.94 GB/s
Port PCI	1 x PCIe x16

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Largeur du casier principal (externe)	375 mm
Longueur du casier principal (externe)	455 mm
Hauteur du casier principal (externe)	325 mm
Code du système harmonisé	84733020

### Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)