

Support TV au Plafond - Support Universel pour Écran Unique avec Mât Court Télescopique Réglable - I

Neuf

StarTech.com Support TV au Plafond - Support Universel pour Écran Unique avec Mât Court Télescopique Réglable - Inclinaison/Pivotant - Support VESA pour Écrans 32"-75". Capacité de charge maximale: 50 kg, Taille minimale de l'écran: 94 cm (37"), Taille maximale de l'écran: 190,5 cm (75"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 560 - 910 mm, Angle d'inclinaison: -25 - 0°. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030870405

Réf. : FPCEILPTBSP

Capacité de charge maximale: 50 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 37"


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Support Fixe & Mobile StarTech**, dont la référence est **FPCEILPTBSP**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Type de montage	Plafond
Taille maximale de l'écran	75"
Capacité de charge maximale	50 kg
Taille minimale de l'écran	37"

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	-180 - 180°
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
Angle d'inclinaison	-25 - 0°
Réglage de la hauteur	560 - 910 mm
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Certification	REACH, CE
Fonction anti-vol	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Profondeur (max)	43,5 cm
Poids	4,9 kg
Hauteur	1150 mm
Profondeur	680 mm
Largeur	680 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,8 kg
Hauteur du colis	149 mm

Profondeur du colis	366 mm
Largeur du colis	771 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	24
Clé incluse	Oui
Rondelles incluses	Oui
Nombre de rondelles incluses	8
Séparateurs inclus	Oui
Nombre d'entretoises incluses	8

Détails techniques

Dimensions du colis (LxPxH)	366 x 771 x 149 mm
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	395 mm
Longueur du casier principal (externe)	458 mm
Largeur du casier principal (externe)	789 mm
Code du système harmonisé	85299097



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)