

# Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 NGFF SATA avec RAID

Neuf

StarTech.com Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 NGFF SATA avec RAID

EAN : 0065030870757  
Réf. : SM22BU31C3R  
Connectivité USB: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 16kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

  
ROHS  
COMPLIANT

Le produit **Disque dur Externe StarTech**, dont la référence est **SM22BU31C3R**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **15.80kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Support de stockage

Niveaux RAID	0, 1, BIG, JBOD
Capacité de stockage maximum	2 To
Longueurs des lecteurs de stockage prise en charge	80 mm
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA, Série ATA II, Série ATA III
Nombre d'unités de stockage pris en charge	2
Taille de l'unité de stockage	M.2

### Connectivité

Câble USB intégré	Non
Nombre de ports USB	1
Type de connecteur USB	Femelle
Connecteur USB	Micro-USB B
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connectivité USB	Oui

### Design

Certification	CE, FCC
Voyants	Oui
Matériel	Aluminium
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Enceinte ssd
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)

### représentation / réalisation

Multiplicateur de ports	Oui
Temps moyen entre pannes	35000 h
Support UASP	Oui
Jeu de composants	ASMedia - ASM1352R
Taux de transfert des données	10 Gbit/s

### Puissance

Type de source d'alimentation	USB
-------------------------------	-----

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

### Poids et dimensions

Poids du paquet	195 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	165 mm
Largeur du colis	131 mm
Poids	96 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	80 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Tournevis inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Câbles inclus	USB

### Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)