

Adaptateur Multiport USB-C - Mini Station d'Accueil USB-C avec 4K HDMI - 60W PD Pass-Through, GbE, 2

Dock USB-C compact pour créer un poste de travail mobile : HDMI 4K 30 Hz, 2 ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s), Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec prise en charge Wake-on-LAN, et pass-through USB Power Delivery 60 W pour alimenter et charger. Compatible USB-C/Thunderbolt 3 sous Windows, macOS et ChromeOS, avec câble intégré 25 cm. Adaptée aux déploiements professionnels.

EAN : 0065030871037

Réf. : DKT30CHPDW

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DKT30CHPDW**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|---|----------------------------------|
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Entrée DC | Oui |
| Entrée jack microphone | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 60 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Réseau

| | |
|--|---------------------------------------|
| Full duplex | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Certification | CE, FCC, TAA, REACH |
| Support UASP | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Couleur du produit | Argent, Blanc |
| Résolution (numérique maximum) | 4096 x 2160 pixels |
| Taux de transfert des données | 5 Gbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |

Puissance

| | |
|-------------------------------|------|
| Alimentation d'énergie | 60 W |
| Type de source d'alimentation | USB |

Logiciel

| | |
|---|---|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 65 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|-------|
| Poids | 64 g |
| Hauteur | 16 mm |
| Profondeur | 96 mm |
| Largeur | 51 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 193 g |
| Hauteur du colis | 42 mm |
| Profondeur du colis | 213 mm |
| Largeur du colis | 147 mm |

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui

Données logistiques

| | |
|--|-----------|
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièces |
| Largeur du casier principal (externe) | 440 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 445 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 316 mm |
| Code du système harmonisé | 84733020 |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------|--|
| Longueur de câble | 0,25 m |
| Jeu de composants | VIA/VLI - VL813, VIA/VLI - VL100, Chrontel - CH7525A, ASIX - AX88179 |

Détails techniques

Compliance certificats RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)