

# Switch Industriel POE+ Gigabit Ethernet 8 ports - 2 connexions MSA SFP - 30W - Switch Gbe Haute Puis

Neuf

StarTech.com Switch Industriel POE+ Gigabit Ethernet 8 ports - 2 connexions MSA SFP - 30W - Switch Gbe Haute Puissance L2 adminstrable renforcé - Fixation murale Rail DIN IP-30/ -40C° à 75C°

EAN : 0065030871198  
Réf. : IES101GP2SFW

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **IES101GP2SFW**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2
Type de commutateur	Géré

### Connectivité

Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8

### Réseau

Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Full duplex	Oui
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

### Transmission des données

Enregistrement-et-réémission	Oui
------------------------------	-----

### Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
---------------------------------	-----

### Design

Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage mural	Oui
Voyants	Activité, Liaison
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Non

**représentation / réalisation**

Temps moyen entre pannes	100000 h
Longueur maximale du câble	100 m
Taille du buffer	512 Ko
Débit de transfert des données maximum	2000 Mbit/s

**Puissance**

Type de prise	Type M
Courant d'entrée	1 A
Tension d'entrée	12 - 48 V

**PoE (alimentation via le port Ethernet)**

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	200 W
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

**Conditions environnementales**

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 90 °C
Température d'opération	-40 - 75 °C

**Poids et dimensions**

Poids	618 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	134 mm
Largeur	178 mm

**Informations sur l'emballage**

Poids du paquet	900 g
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	170 mm
Boitier de raccordement inclus	Oui

**Autres caractéristiques**

Port sur le bornier	Oui
---------------------	-----

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	470 mm
Longueur du casier principal (externe)	370 mm
Largeur du casier principal (externe)	325 mm
Code du système harmonisé	85176990

## Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

## Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)