

Station d'Accueil USB 3.0 à Double Ecran - Dock Universel Type-A pour PC/Ordinateur Portable avec HD

Dock USB-A filaire pour postes mobiles, conçu pour le multi-écran: pilote deux moniteurs via HDMI et DVI ou VGA (adaptateur inclus) jusqu'à 2048x1152@60Hz. Transforme l'ordinateur en station complète avec 6 ports USB 3.0 5 Gbit/s dont 2 à charge rapide, Ethernet Gigabit et audio 3,5 mm. Compatible Windows et Mac (DisplayLink). Alimentation secteur. Garantie 36 mois. RoHS/REACH.

EAN : 0065030871440

Réf. : DK30ADD

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):6

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DK30ADD**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|---|----------------------------------|
| Entrée DC | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Réseau

| | |
|--|---------------------------------------|
| Full duplex | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Certification | CE, FCC, DisplayLink, REACH |
| Compatibilité de marque | Toutes marques |
| Voyants | Énergie |
| Support UASP | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Résolution (numérique maximum) | 2048 x 1152 pixels |
| Taux de transfert des données | 5 Gbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |

Puissance

| | |
|--|--------------------|
| Types de fiches d'alimentation compatibles | AU, EU, JP, UK, US |
|--|--------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Type de prise | Type N |
| Consommation électrique typique | 40 W |
| Tension de sortie | 20 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Courant d'entrée | 1 A |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |

Logiciel

| | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 291 g |
| Hauteur | 31 mm |
| Profondeur | 216 mm |
| Largeur | 86,2 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 800 g |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Profondeur du colis | 307 mm |
| Largeur du colis | 140 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Câbles inclus | USB |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |

Données logistiques

| | |
|--|-----------|
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièces |
| Largeur du casier principal (externe) | 315 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 325 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 295 mm |
| Code du système harmonisé | 84733020 |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------|--|
| Longueur de câble | 1 m |
| Jeu de composants | DisplayLink - DL-3900, VIA/VLI - VL813 |

Détails techniques

| | |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)