hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Convertisseur USB 3.0 vers Fibre Optique - Adaptateur compacte USB vers Open SFP - USB vers Adaptate

Neuf

StarTech.com Convertisseur USB 3.0 vers Fibre Optique - Adaptateur compacte USB vers Open SFP - USB vers Adaptateur Réseau Gigabit - Adaptateur USB 3.0 Fibre Optique Multi Mode (MMF)/Single Mode (SMF). Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Alimenté par port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030871969
Réf. : US1GA30SFP
Interface: Fibre

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **US1GA30SFP**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ports Fibre Channel	1
Connecteur de fibre optique	SFP
Interface	Fibre
Interface de l'hôte	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau	
Marquage VLAN	Oui
Trames géantes	9000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Full duplex	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-SX, 1000BASE-LX
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

Design	
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Plug and Play	Oui
Jeu de composants	Realtek - RTL8153-VB-CG, Microsemi - VSC8211XVW
Interne	Non
Couleur du produit	Noir

Puissance	
Alimenté par port USB	Oui

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui

Poids et dimensions	
Poids	106 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	170 mm
Largeur	141 mm

Informations sur l'emballage	
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	265 mm
Largeur du colis	170 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	80 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	355 mm
Longueur du casier principal (externe)	590 mm
Largeur du casier principal (externe)	310 mm
Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Longueur de câble	0,195 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone