

# Switch KVM USB C - KVM DisplayPort à 2 ports Vidéo HDR UHD 4K 60Hz - Audio 3.5, Hub 5Gbps 4x USB HID

Neuf

StarTech.com Switch KVM USB C - KVM DisplayPort à 2 ports Vidéo HDR UHD 4K 60Hz - Audio 3.5, Hub 5Gbps 4x USB HID et 2x USB 1 3.2 Gen 1 - Commutateur KVM USB Type-C - Compatible Thunderbolt 3/4

EAN : 0065030872201  
Réf. : SV231DPUCA  
Port vidéo: DisplayPort

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV231DPUCA**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Nombre d'entrées de microphone	1
Sortie de casque	1
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	2
Concentrateur USB	Oui
Quantité de ports DisplayPorts de la console	1
Quantité de ports USB de la console	6
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort
Version de DisplayPort	1.2
Port vidéo	DisplayPort
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2

### représentation / réalisation

Canaux audios	2.0
Jeu de composants	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
Nombre d'affichages pris en charge	1
Intervalle de scan	3,8,15,30 s
Taux de transfert de données (max)	5 Gbit/s
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Résolution maximale	5120 x 1440 pixels
Type HD	4K Ultra HD
HDCP	Oui

### Design

Temps moyen entre pannes	158000 h
Touches directes	Oui
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Non

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Type de prise	Type M
Courant de sortie	3 A
Tension de sortie	12 V
Courant d'entrée	1.2 A
Source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée	100 - 240 V

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	600 g
Hauteur	40 mm
Profondeur	160 mm
Largeur	140 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1 kg
Hauteur du colis	89 mm
Profondeur du colis	238 mm
Largeur du colis	184 mm

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Pieds en caoutchouc	Oui

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	257 mm
Longueur du casier principal (externe)	397 mm
Largeur du casier principal (externe)	300 mm

### Autres caractéristiques

Contrôle IP	Non
-------------	-----



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)