

StarTech Transmetteur audio video HDMI sans fil jusqu'à 200

Neuf

StarTech.com Transmetteur audio video HDMI sans fil jusqu'à 200 m - 1080p. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 1920 x 1080 pixels, Distance de transfert maximale: 200 m. Technologie de connectivité: Sans fil, Connecteur USB: Mini-USB B. Tension de fonctionnement: 5 V, Courant de sortie: 2 A. Largeur: 64 mm, Profondeur: 110 mm, Hauteur: 25 mm. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 260 mm, Hauteur du colis: 90 mm

EAN : 0065030872355
Réf. : ST121WHDLR

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **ST121WHDLR**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	REACH, CE, FCC
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Modes vidéo pris en charge	480p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Matériel	Plastique
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	200 m
Résolution maximale	1920 x 1080 pixels

Connectivité

Entrée DC	Oui
Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
Connecteur USB	Mini-USB B
Nombre de ports USB	2
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Technologie de connectivité	Sans fil

Puissance

Courant de sortie	2 A
Tension de fonctionnement	5 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 60%

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,1 kg
Hauteur du colis	90 mm

Profondeur du colis	260 mm
Largeur du colis	200 mm

Contenu de l'emballage

Blaster IR inclus	Oui
Récepteur infra-rouge compris	Oui
Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	EU, NA, UK
Câbles inclus	HDMI

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)