

## StarTech.com RKCONS1708K support d'ordinateurs 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels Acier Noir 1U

StarTech.com RKCONS1708K. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Écran: TFT LCD. Port clavier: PS/2, Port souris: PS/2, Port vidéo: VGA. Consommation électrique typique: 13 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.5 A. Largeur: 448 mm, Hauteur: 619 mm, Profondeur: 43 mm. Poids du paquet: 19,7 kg, Largeur du colis: 767 mm, Profondeur du colis: 615 mm

EAN : 0065030872485  
Réf. : RKCONS1708K  
Port vidéo: VGA

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **RKCONS1708K**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Luminosité de l'écran	250 cd/m <sup>2</sup>
Taux de contraste	1000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Pas de pixel	0,264 x 0,264 mm
Format d'image	5:4
Temps de réponse	5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Écran	TFT LCD
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	17"
Type d'écran	LCD

### Détails techniques

Capacité du rack	1U
Temps moyen entre pannes	50000 h
Couleur du produit	Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Grille de montage	Oui
Connexion en guirlande	Non
Verrouillage des touches	Non
Contrôle IP	Non
Voyants	Oui
Certificats de durabilité	UL ECOLOGO
Matériel	Acier
Compliance certificates	CE, RoHS

### Connectivité

Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Port souris	PS/2
Port clavier	PS/2
Port vidéo	VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub)	8

## Clavier

Touches directes	Oui
------------------	-----

## Puissance

Courant d'entrée	1.5 A
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Consommation électrique typique	13 W

## Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

## Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	90 cm
Profondeur de montage (min)	56 cm
Poids	17 kg
Profondeur	43 mm
Hauteur	619 mm
Largeur	448 mm

## Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	182 mm
Profondeur du colis	615 mm
Largeur du colis	767 mm
Poids du paquet	19,7 kg

## Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Écrous cages inclus	Oui
Nombre d'écrous cages	8
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, NA, UK
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	8
Câbles inclus	KVM

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	182 mm

Longueur du casier principal (externe) 617 mm

Largeur du casier principal (externe) 767 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)