

StarTech.com RKCONS1716K support d'ordinateurs 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels Acier Noir 1U

Neuf

StarTech.com RKCONS1716K. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Écran: TFT LCD. Port clavier: PS/2, Port souris: PS/2, Port vidéo: VGA. Certification: FCC, PSE, UL, CE, REACH. Consommation électrique typique: 23 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.5 A. Largeur: 448 mm, Hauteur: 581 mm, Profondeur: 43 mm

EAN : 0065030872546
Réf. : RKCONS1716K
Port vidéo: VGA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **RKCONS1716K**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Luminosité de l'écran	250 cd/m ²
Taux de contraste	1000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Pas de pixel	0,264 x 0,264 mm
Format d'image	5:4
Temps de réponse	5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Écran	TFT LCD
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	17"
Type d'écran	LCD

Détails techniques

Capacité du rack	1U
Temps moyen entre pannes	50000 h
Couleur du produit	Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Grille de montage	Oui
Connexion en guirlande	Non
Verrouillage des touches	Non
Contrôle IP	Non
Voyants	Oui
Matériel	Acier
Conformité certificats	RoHS

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Port souris	PS/2
Port clavier	PS/2
Port vidéo	VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub)	16

Clavier

Touches directes	Oui
------------------	-----

Certificat

Certification	FCC, PSE, UL, CE, REACH
---------------	-------------------------

Puissance

Courant d'entrée	1.5 A
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Consommation électrique typique	23 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	90 cm
Profondeur de montage (min)	56 cm
Poids	13 kg
Profondeur	43 mm
Hauteur	581 mm
Largeur	448 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	185 mm
Profondeur du colis	765 mm
Largeur du colis	615 mm
Poids du paquet	21,1 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Écrous cages inclus	Oui
Nombre d'écrous cages	8
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, NA, UK
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	8
Câbles inclus	KVM

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	185 mm
Longueur du casier principal (externe)	765 mm
Largeur du casier principal (externe)	615 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)