

Rack Réseau Mural 15U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur Ajustable, Rack

StarTech.com Rack Réseau Mural 15U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur Ajustable, Rack de Données Mural pour IT/AV/Panneau de Patch/ Equipement IT - Écrous et Vis de Fixation Inclus. Type: Rack monté sur le mur, Capacité du rack: 15U, Capacité de charge maximale: 90 kg. Poids: 15,2 kg. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030873758
Réf. : RK15WALLOA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire StarTech**, dont la référence est **RK15WALLOA**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, REACH
Forme de trou de montage	Carré
Gestion optimisée des câbles	Non
Rails de montage réglables	Non
Conception du produit	2 postes
Type de trame	Ouvert
Matériel	Acier
Couleur du produit	Noir
Capacité de charge maximale	90 kg
Capacité du rack	15U
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
Type	Rack monté sur le mur

Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	50,6 cm
Poids	15,2 kg
Hauteur	773 mm
Profondeur	510 mm
Largeur	504 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,8 kg
Hauteur du colis	147 mm
Profondeur du colis	537 mm
Largeur du colis	817 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de rondelles incluses	84
Nombre de boulons	24
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	76
Nombre d'écrous	60
Écrous fournis	Oui

Détails techniques

Compliance certificates

RoHS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	130 mm
Longueur du casier principal (externe)	800 mm
Largeur du casier principal (externe)	530 mm
Code du système harmonisé	85381000

Autres caractéristiques

Conformité aux standards industriels

EIA/ECA-310-E



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)