

StarTech Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort - 4K 60Hz

Neuf

StarTech.com Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanc - Adaptateur USB 3.1 Type-C vers Mini DP - La Version Mise à Jour est CDP2MDPEC. Connecteur USB: USB Type-C, Type de connecteur USB: Mâle, Facteur de forme de connecteur USB: Droit. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Largeur: 27 mm, Profondeur: 60 mm, Hauteur: 16 mm. Largeur du colis: 125 mm, Profondeur du colis: 225 mm, Poids du paquet: 31 g. Produit par casier principal (externe): 180 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 320 mm, Longueur du casier principal (externe): 500 mm

EAN : 0065030875813
Réf. : CDP2MDP

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **CDP2MDP**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, REACH
Jeu de composants	NXP - PTN5100, Pericom - PI3DPX1203
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.2
Nombre d'affichages pris en charge	1
Sortie de DisplayPorts	Oui
Sortie HDMI	Non
Sortie DVI	Non
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C
Facteur de forme de connecteur USB	Droit

Design

Câble USB intégré	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Longueur du câble USB	0,014 m
-----------------------	---------

Détails techniques

Conformité certificats	RoHS
------------------------	------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	180 pièces
--	------------

Largeur du casier principal (externe)	320 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Hauteur du casier principal (externe)	210 mm
Code du système harmonisé	84733020

Contenu de l'emballage

Piles fournies	Oui
----------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	31 g
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	125 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)