

Dock USB-C - Mini Dock avec Hub USB-C HDMI avec 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio - Mini Doc

Neuf

Station d'accueil USB-C/Thunderbolt 3 pour déploiements pro : transforme un portable en poste multi-écrans jusqu'à 4x 4K 60 Hz via HDMI 2.0/DisplayPort 1.2. Fournit 100 W Power Delivery, 1x USB-C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s et 3x USB-A, Ethernet Gigabit avec PXE/WoL, audio combo 3,5 mm. Compatible Windows, macOS et ChromeOS, avec slot Kensington.

EAN : 0065030876278

Réf. : DK31C4DPPDUE

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 4

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):3

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DK31C4DPPDUE**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	4
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	4
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	5120 x 2880 pixels
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Courant de sortie	8,5 A
Tension de sortie	20 V

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	330 g
Hauteur	46 mm
Profondeur	215 mm
Largeur	90 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	360 g
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	233 mm
Largeur du colis	145 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Largeur du casier principal (externe)	240 mm
Longueur du casier principal (externe)	410 mm
Hauteur du casier principal (externe)	160 mm

Code du système harmonisé

84733020

Autres caractéristiques

Jeu de composants

DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423,
Realtek - RTS5411/RTS5411E, Realtek -
RTL8153

Détails techniques

Compliance certificates

CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)