

StarTech Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60

Neuf

StarTech.com Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1,8 m en noir. Longueur de câble: 1,8 m, Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: Mini DisplayPort. Poids: 58 g, Largeur: 20 mm, Profondeur: 215 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 12 mm, Profondeur du colis: 220 mm. Largeur du casier principal (externe): 330 mm, Longueur du casier principal (externe): 500 mm, Hauteur du casier principal (externe): 220 mm

EAN : 0065030878722
Réf. : CDP2MDPMM6B

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **CDP2MDPMM6B**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, REACH
Plug and Play	Oui
Canaux audio pris en charge	7.1
Jeu de composants	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	Mini DisplayPort
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	1,8 m
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 60%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	52 g
Hauteur du colis	8 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	12 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm

Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	330 mm
Code du système harmonisé	84733080

Détails techniques

Compliance certificats RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)