

## Switch de partage de périphériques USB 3.0 (5Gbps) avec 4 entrées / 4 sorties

StarTech.com Switch de partage de périphériques USB 3.0 (5Gbps) avec 4 entrées / 4 sorties. Taux de transfert de données maximal: 5 Gbit/s, Connecteur d'alimentation: Micro-USB Type-B, Couleur du produit: Noir. Largeur: 94 mm, Profondeur: 94 mm, Hauteur: 26 mm. Câbles inclus: USB Type-A - USB Type-B. Profondeur du colis: 240 mm, Largeur du colis: 161 mm, Hauteur du colis: 63 mm. Produit par casier principal (externe): 20 pièce(s), Longueur du casier principal (externe): 325 mm, Largeur du casier principal (externe): 104 mm

EAN : 0065030879156  
Réf. : HBS304A24A

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **HBS304A24A**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Télécommande de contrôle d'entrée	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, REACH
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir
Connecteur d'alimentation	Micro-USB Type-B
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Protection contre la surintensité	Oui
Voyants	Oui
Télécommande fournie	Oui
Fonction de commande à distance	Oui
Taux de transfert de données maximal	5 Gbit/s

### Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	124 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	94 mm
Largeur	94 mm

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB Type-A - USB Type-B

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Longueur du casier principal (externe)	325 mm
Largeur du casier principal (externe)	104 mm
Hauteur du casier principal (externe)	346 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	570 g
Hauteur du colis	63 mm
Largeur du colis	161 mm
Profondeur du colis	240 mm



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)