

# Carte Adaptateur Réseau PCIe 10G à 2 ports - Adaptateur d'Interface Réseau Intel-X550AT 10GBASE-T & NB

StarTech.com Carte Adaptateur Réseau PCIe 10G à 2 ports -  
Adaptateur d'Interface Réseau Intel-X550AT 10GBASE-T & NBASE-T  
PCI Express 10/5/2.5/1GbE Multi Gigabit Ethernet 5 Speed NIC LAN  
Card. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de  
l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des  
données maximum: 10000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030879538

Réf. : ST10GPEXNDPI

Interface: Ethernet

Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s

Interface de l'hôte: PCI Express

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **ST10GPEXNDPI**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

PCI version	3.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Support iSCSI	Oui
Marquage VLAN	Oui
Trames géantes	9000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Full duplex	Oui
Auto MDIX IEEE	Oui
Technologie de câblage	10GBase-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s

### Design

Certification	CE, FCC, REACH
Voyants	Activité, Liaison, Vitesse
Jeu de composants	Intel X550AT
Interne	Oui
Couleur du produit	Noir

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Prise en charge du système d'exploitation  
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 50 °C

### Poids et dimensions

Poids	98 g
Hauteur	132 mm
Profondeur	228 mm
Largeur	15 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	199 g
Hauteur du colis	41 mm
Profondeur du colis	210 mm
Largeur du colis	144 mm
Equerre demi-hauteur	Oui

### Autres caractéristiques

Assistance contrôle des flux	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	316 mm
Longueur du casier principal (externe)	436 mm
Largeur du casier principal (externe)	420 mm
Code du système harmonisé	85176990

## Détails techniques

Compliance certificates RoHS



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)