

Module SFP+ RJ45 compatible Cisco - 10GBASE-T

Neuf

StarTech.com Module SFP+ RJ45 compatible Cisco - 10GBASE-T.

Type d'émetteur-récepteur SFP: Cuivre, Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s, Type d'interface: SFP+. Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Acier zingué, Temps moyen entre pannes: 4598430 h. Consommation électrique typique: 2,3 W. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC. Largeur: 13,4 mm, Profondeur: 69,8 mm, Hauteur: 14 mm

EAN : 0065030880206
Réf. : SFP10GBTCST

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SFP10GBTCST**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Non
Auto MDI/MDI-X	Oui
Système recto-verso	Complète, Demi
Standards réseau	IEEE 802.3an
Distance de transfert maximale	30 m
Type d'interface	SFP+
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Cuivre

Caractéristiques

Compatibilité de marque	Cisco
Temps moyen entre pannes	4598430 h
Échange à chaud	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier zingué
Couleur du produit	Argent

Puissance

Consommation électrique typique	2,3 W
---------------------------------	-------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 90 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	58 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	69,8 mm
Largeur	13,4 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	75 mm
Largeur du colis	120 mm
Nombre de produits inclus	1 pièce

Détails techniques

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	150 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	291 mm
Code du système harmonisé	85369010
Longueur du casier principal (externe)	348 mm
Largeur du casier principal (externe)	643 mm
Pays d'origine	Taiwan

Certificat

Certification	CE, FCC
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)