

StarTech Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz

Neuf

StarTech.com Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz - HDR. Port vidéo: HDMI, Sortie Vidéo: 2x HDMI. Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Couleur du produit: Noir, Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.2 A, Tension de sortie: 5 V. Dimensions (LxPxH): 56 x 100 x 17 mm, Poids: 159 g. Largeur du colis: 55 mm, Profondeur du colis: 100 mm, Hauteur du colis: 16 mm

EAN : 0065030880404

Ref. : ST122HD202

Longueur de câble:

Nombre d'affichages pris en charge:

Quantité de ports HDMI:

Port vidéo: HDMI

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **ST122HD202**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports vidéo	2
Version HDMI	2.0
Sortie Vidéo	2x HDMI
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

Certification	CE, FCC
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Voyant LED d'alimentation	Oui
Plug and Play	Oui
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Voyants	Oui
HDCP	Oui
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Couleur du produit	Noir

Puissance

Consommation électrique typique	5 W
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	5 V
Courant d'entrée	0.2 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	56 x 100 x 17 mm
--------------------	------------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	402 g
Hauteur du colis	16 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	55 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----

Adaptateur secteur fourni Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 90%
Température hors fonctionnement -20 - 60 °C
Température d'opération 0 - 40 °C

Détails techniques

Canaux audio pris en charge 7.1
Conformité certificats RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)