

Support mural pour téléviseur à écran plat - Fixe

Neuf

StarTech.com Support mural pour téléviseur à écran plat - Fixe.
Capacité de charge maximale: 75 kg, Taille minimale de l'écran: 152,4 cm (60"), Taille maximale de l'écran: 2,54 m (100"),
Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm,
Compatibilité interface de montage (max): 900 x 600 mm. Distance du mur (max): 3,05 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030880497

Réf. : FPWFXB1

Capacité de charge maximale: 75 kg

Type de montage: Mur

Taille minimale de l'écran: 152,4 cm (60")

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI StarTech**, dont la référence est **FPWFXB1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

| | |
|--|--|
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Type de montage | Mur |
| Norme VESA | 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 400 x 300, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 600, 600 x 300, 800 x 400, 800 x 600, 900 x 600 |
| Compatibilité interface de montage (max) | 900 x 600 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 100 x 100 mm |
| Taille maximale de l'écran | 100" |
| Capacité de charge maximale | 75 kg |
| Taille minimale de l'écran | 152,4 cm (60") |

Ergonomie

| | |
|------------------------------|---------|
| Distance du mur (max) | 3,05 cm |
| Haut-niveau à bulle | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Non |

Design

| | |
|---------------------------|------------------|
| Fonction anti-vol | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Acier |

Détails techniques

| | |
|------------------------|------|
| Conformité certificats | RoHS |
|------------------------|------|

Contenu de l'emballage

| | |
|-------------------------------|-----|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Nombre de vis | 26 |
| Vis incluses | Oui |
| Nombre d'entretoises incluses | 16 |
| Séparateurs inclus | Oui |
| Nombre de rondelles incluses | 10 |
| Rondelles incluses | Oui |
| Nombre d'ancres incluses | 6 |
| Fixations comprises | Oui |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Nombre de support d'adaptation inclus | 2 |
| Support d'adaptateur inclus | Oui |

Poids et dimensions

| | |
|------------------|---------|
| Profondeur (max) | 95,4 cm |
| Poids | 3,5 kg |
| Hauteur | 30,5 mm |
| Largeur | 625 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 3,6 kg |
| Hauteur du colis | 43 mm |
| Profondeur du colis | 987 mm |
| Largeur du colis | 161 mm |

Données logistiques

| | |
|--|----------|
| Produit par casier principal (externe) | 5 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe) | 220 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 1000 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 185 mm |
| Code du système harmonisé | 85299097 |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)