

Adaptateur Multiport USB-C 6 en 1 - USB Type-C vers 4K 60Hz HDMI 2.0 - 100W Power Delivery Pass-trou

Neuf

Mini dock USB-C 6-en-1 pour postes de bureau hybrides : via une seule connexion USB-C (DP 1.4), ajoutez HDMI 2.0 4K60 HDR, 2 ports USB-A 10 Gbps, Ethernet Gigabit (PXE, WoL) et lecteur SD/microSD, tout en rechargeant jusqu'à 100 W en pass-through. Câble hôte 25 cm. Compatible Windows/Mac/Linux/ChromeOS. Étend écran, réseau et périphériques.

EAN : 0065030880749
Réf. : DKT31CSDHPD3
Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Quantité de ports HDMI: 1

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DKT31CSDHPD3**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée jack microphone	Non
Version de DisplayPort	1.4
Version HDMI	2.0b
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Matériau du boîtier/corps	Plastique
Support UASP	Oui
Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
Couleur du produit	Gris
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre d'affichages pris en charge	1
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Cartes mémoire compatibles	MMC, SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	15 W
---------------------------------	------

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Système mobile supporté	Android 10.0, Android 11.0, Android 9.0, iPadOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	150 g
Hauteur	29 mm
Profondeur	82 mm
Largeur	142 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	270 g
Hauteur du colis	40 mm
Profondeur du colis	144 mm
Largeur du colis	210 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
--	-----------

Largeur du casier principal (externe)	420 mm
Longueur du casier principal (externe)	318 mm
Hauteur du casier principal (externe)	227 mm
Code du système harmonisé	84733020

Autres caractéristiques

Longueur de câble	0,25 m
Jeu de composants	Genesys Logic - GL9510, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL3523, Realek - RTL8153VC, Parade - PS186

Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)