

StarTech Switch Matriciel HDMI 4x4 avec Contrôle Audio et

Neuf

StarTech.com Switch Matriciel HDMI 4x4 avec Contrôle Audio et Ethernet - Vidéo 4K 60Hz - Répartiteur HDMI 2.0 Monté en Rack avec Télécommande. Type de produit: Commutateur de matrice AV, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Bande passante: 18 Gbit/s. Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Voyants: Activité, Énergie. Connecteur USB: Mini-USB B. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.5 A, Courant de sortie: 2700 mA. Largeur: 160 mm, Profondeur: 437 mm, Hauteur: 43 mm

EAN : 0065030880800
Réf. : VS424HD4K60

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **VS424HD4K60**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Résolutions prises en charge	4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1200
Canaux audios	7,1
Bande passante	18 Gbit/s
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type de produit	Commutateur de matrice AV

Design

Certification	TAA, CE, FCC, REACH
Télécommande fournie	Oui
Voyants	Activité, Énergie
Grille de montage	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du boîtier	Noir

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Port RS-232	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	1
Connecteur USB	Mini-USB B
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	4
Quantité de ports d'entrée HDMI	4

Puissance

Courant de sortie	2700 mA
Tension de sortie	24 V
Courant d'entrée	1.5 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
---	----------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Poids du paquet	4 kg
Hauteur du colis	95 mm
Profondeur du colis	525 mm
Largeur du colis	292 mm

Contenu de l'emballage

Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, NA, UK
Récepteur infra-rouge compris	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85299097
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)