

Support mural pour écran PC avec bras double pivot de 52 cm - Premium

Neuf

StarTech.com Support mural pour écran PC avec bras double pivot de 52 cm - Premium. Capacité de charge maximale: 14 kg, Taille minimale de l'écran: 33 cm (13"), Taille maximale de l'écran: 76,2 cm (30"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Angle d'inclinaison: -15 - 90°. Couleur du produit: Argent

EAN : 0065030881463
Réf. : ARMWALLDSLP
Capacité de charge maximale: 14 kg
Type de montage: Mur
Taille minimale de l'écran: 13"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI StarTech**, dont la référence est **ARMWALLDSLPL**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Distance du mur (max)	52 cm
Type de montage	Mur
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	75 x 75,100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Taille maximale de l'écran	30"
Capacité de charge maximale	14 kg
Taille minimale de l'écran	13"

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Panoramique	-180 - 180°
Angle de rotation	360°
Angle d'inclinaison	-15 - 90°
Réglage de la hauteur	Non

Design

Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Poids et dimensions

Poids	3,38 kg
Hauteur	122 mm
Profondeur	325 mm
Largeur	340 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de vis	6
Vis incluses	Oui
Clé incluse	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	8 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	433 mm

Longueur du casier principal (externe)	362 mm
Largeur du casier principal (externe)	503 mm
Code du système harmonisé	85299097

Autres caractéristiques

Profondeur (max)	32,5 cm
Type de vis	M3
Certification	CE, TAA, REACH
Compliance certificates	RoHS

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,6 kg
Hauteur du colis	107 mm
Profondeur du colis	344 mm
Largeur du colis	238 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)