

# Dock USB-C & USB-A - Station d'Accueil Universelle à Triple Écran DisplayPort & HDMI 4K 60Hz - 85W P

Neuf

Station d'accueil universelle pour déploiements professionnels, reliant PC via USB-C, USB-A ou Thunderbolt 3. Gère jusqu'à trois écrans 4K 60 Hz en HDMI/DisplayPort, fournit 85 W Power Delivery, un hub 6 ports USB jusqu'à 10 Gbit/s, Gigabit Ethernet avec PXE/WoL et combo audio. Sécurité Kensington. Administration de parc. Conforme RoHS, CE et FCC.

EAN : 0065030881944

Réf. : DK31C3HDPDUE

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 3

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):3

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DK31C3HDPDUE**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	3
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	85 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Couleur du produit	Noir, Gris
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
--	--------

Type de prise	Type M
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	7,5 A
Courant d'entrée	2.5 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

### Poids et dimensions

Poids	365 g
Hauteur	37 mm
Profondeur	233 mm
Largeur	84 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,7 kg
Hauteur du colis	91 mm
Profondeur du colis	253 mm
Largeur du colis	172 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	Oui

Guide de démarrage rapide Oui

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Largeur du casier principal (externe)	315 mm
Longueur du casier principal (externe)	395 mm
Hauteur du casier principal (externe)	300 mm
Code du système harmonisé	84733020

### Autres caractéristiques

Longueur de câble	1 m
Jeu de composants	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

### Détails techniques

Compliance certificats RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)