

Hub USB C 4 ports 10Gbps - Hub USB Type-C industriel en métal avec 3xUSB-A & 1xUSB-C - Protection ES

StarTech.com Hub USB C 4 ports 10Gbps - Hub USB Type-C industriel en métal avec 3xUSB-A & 1xUSB-C - Protection ESD & Surtension - USB-C ou USB-A Host - Hub USB 3.2 Gen 2 auto-alimenté et montable. Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Consommation électrique typique: 36 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1 A. Largeur: 59,6 mm, Profondeur: 152 mm, Hauteur: 23,5 mm. Quantité:

EAN : 0065030882408

Réf. : HB31C3A1CME

Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **HB31C3A1CME**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Port sur le bornier	Oui
Quantité de ports	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Caractéristiques

Voyants	Liaison, Énergie
Protection contre les surtensions	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s

Réseau

Support UASP	Oui
--------------	-----

Puissance

Type de prise	Type M
Courant de sortie	3 A
Tension de sortie	12 V
Tension d'entrée	100 - 240 V
Courant d'entrée	1 A
Consommation électrique typique	36 W

Poids et dimensions

Poids	281 g
Hauteur	23,5 mm
Profondeur	152 mm
Largeur	59,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,2 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	290 mm
Largeur du colis	149 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C
Boitier de raccordement inclus	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, UK, US

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 55 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	14 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	313 mm
Longueur du casier principal (externe)	515 mm
Largeur du casier principal (externe)	390 mm
Code du système harmonisé	84719000

Autres caractéristiques

Jeu de composants	VIA/VLI - VL822
-------------------	-----------------

Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)