

## Répartiteur HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz avec scaler incorporé - Son surround 7.1

Neuf

StarTech.com Répartiteur HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz avec scaler incorporé - Son surround 7.1. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz. Version HDMI: 2.0b, Sortie audio: 3.5 mm. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Consommation électrique typique: 5 W. Largeur: 115 mm, Profondeur: 205 mm, Hauteur: 65 mm

EAN : 0065030883573  
Réf. : ST122HD20S


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoire Moniteur** est de **907kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Moniteur StarTech**, dont la référence est **ST122HD20S**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

### Vidéo

Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

### Audio

Canaux audio pris en charge	7.1
-----------------------------	-----

### Connectivité

Sortie Audio numérique (Optique)	1
Version HDMI	2.0b
Nombre de sorties HDMI	2
Entrée HDMI	1
Sortie audio	3.5 mm

### Puissance

Consommation électrique typique	5 W
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V

### Poids et dimensions

Poids	355 g
Hauteur	65 mm
Profondeur	205 mm
Largeur	115 mm

### Détails techniques

Conformité certificats	RoHS
------------------------	------

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification

CE, FCC, REACH

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	202 mm
Largeur du colis	116 mm

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	30 pièces
Longueur du casier principal (externe)	428 mm
Largeur du casier principal (externe)	348 mm
Hauteur du casier principal (externe)	376 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)