

Contrôleur mur vidéo 2x2 - 1 entrée, 4 sorties - 4K 60 Hz - HDMI 2.0 Neuf

StarTech.com Contrôleur mur vidéo 2x2 - 1 entrée, 4 sorties - 4K 60 Hz - HDMI 2.0

EAN : 0065030883603
Réf. : ST124HDVW
Port vidéo: HDMI

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **ST124HDVW**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1
Type de port USB	USB Type-A
Nombre de sorties HDMI	4
Entrée HDMI	1
Version HDMI	2.0
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

HDCP	Oui
Matériel	Métal
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
Voyants	Oui
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Version HDCP	2.2
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,25 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	1 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Certificat

Certification	CE, FCC, REACH
---------------	----------------

Poids et dimensions

Poids	1 kg
Hauteur	45 mm
Profondeur	230 mm
Largeur	165 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,6 kg
Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	260 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	380 mm
Longueur du casier principal (externe)	545 mm
Largeur du casier principal (externe)	315 mm
Code du système harmonisé	85176990

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)