

StarTech Amplificateur de Signal HDMI de 14m - 4K 60Hz

Neuf

StarTech.com Amplificateur de Signal HDMI de 14m - 4K 60Hz - Alimenté par USB - Répéteur et Amplificateur HDMI en ligne - Support Audio 7.1. Type: Répéteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Distance de transfert maximale: 14 m. Connecteur USB: Micro-USB B. Consommation électrique typique: 2,5 W. Largeur: 52 mm, Profondeur: 28,5 mm, Hauteur: 13,7 mm. Largeur du colis: 140 mm, Profondeur du colis: 170 mm, Hauteur du colis: 30 mm

EAN : 0065030883795
Réf. : HDBOOST4K2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **HDBOOST4K2**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	REACH, CE, FCC
Couleur du produit	Noir
HDCP	Oui
Bande passante	18 Gbit/s
Matériel	Plastique
Grille de montage	Non
Connexion en guirlande	Non
Version HDCP	2.2
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	14 m
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels

Connectivité

Connecteur USB	Micro-USB B
Nombre de ports USB	1
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Version HDMI	2.0

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
Consommation électrique typique	2,5 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	113 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	140 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	100 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	340 mm
Longueur du casier principal (externe)	550 mm
Largeur du casier principal (externe)	530 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)