

Adaptateur secteur universel CC pour concentrateurs USB industriels - 20 V, 3,25 A

StarTech.com Adaptateur secteur universel CC pour concentrateurs USB industriels - 20 V, 3,25 A. Utilité: Universel, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 110 - 240 V. Connecteur(s): Terminal Block. Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: RoHS, Certification: REACH, CE, FCC, UL, PSE. Largeur: 53 mm, Profondeur: 115 mm, Hauteur: 35 mm

EAN : 0065030883948
Réf. : ITB20D3250

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Serveur StarTech**, dont la référence est **ITB20D3250**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité de marque	StarTech.com
Courant de sortie	3,25 A
Tension de sortie	20 V
Puissance de sortie	65 W
Courant d'entrée	1.4 A
Tension d'entrée	110 - 240 V
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Universel

représentation / réalisation

Connecteur(s)	Terminal Block
---------------	----------------

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	291 g
Hauteur	35 mm
Profondeur	115 mm
Largeur	53 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	843 g
Hauteur du colis	62 mm
Profondeur du colis	243 mm
Largeur du colis	169 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur

Types de fiches d'alimentation fournies ANZ, EU, JP, NA, UK

Données logistiques

Code du système harmonisé	85044095
Produit par casier principal (externe)	25 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	343 mm
Longueur du casier principal (externe)	458 mm
Largeur du casier principal (externe)	540 mm

Détails techniques

Certificat

Certification	REACH, CE, FCC, UL, PSE
Compliance certificates	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)