

Module de transceiver SFP compatible 10056H - 1000Base-BX (en aval)

Neuf

StarTech.com Module de transceiver SFP compatible 10056H - 1000Base-BX (en aval). Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Couleur du produit: Argent, Temps moyen entre pannes: 286217327 h, Compatibilité de marque: Extreme Networks. Consommation électrique typique: 1,3 W. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, UR, REACH. Largeur: 56,6 mm, Profondeur: 13,7 mm, Hauteur: 12,5 mm

EAN : 0065030885249

Réf. : 10056H-ST

Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **10056H-ST**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
Système recto-verso	Complète
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE
Longueur d'onde Rx (max)	1310 nm
Longueur d'onde Tx (max)	1490 nm
Distance de transfert maximale	10000 m
Standard d'émetteur/récepteur SFP	BX
Connecteur de fibre optique	LC
Compatible fibre multimodules (FMM)	Non
Compatible fibre monomodule (FMN)	Oui
Type d'interface	SFP
Débit de transfert des données maximum	1250 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Caractéristiques

Produits compatibles	10056H
Compatibilité de marque	Extreme Networks
Temps moyen entre pannes	286217327 h
Échange à chaud	Oui
Couleur du produit	Argent

Puissance

Consommation électrique typique	1,3 W
---------------------------------	-------

Certificat

Certification	CE, FCC, UR, REACH
Compliance certificates	RoHS

Poids et dimensions

Poids	20 g
Hauteur	12,5 mm
Profondeur	13,7 mm
Largeur	56,6 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	50 g
Hauteur du colis	31 mm
Profondeur du colis	115 mm
Largeur du colis	90 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	31 mm
Longueur du casier principal (externe)	115 mm
Code du système harmonisé	85369010
Largeur du casier principal (externe)	90 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)