

Adaptateur PCIe 3.0 x8 vers double SSD M.2 NVMe

Neuf

StarTech.com Adaptateur PCIe 3.0 x8 vers double SSD M.2 NVMe. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: M.2, Standard de carte d'extension: PCI 3.0. Couleur du produit: Rouge, Temps moyen entre pannes: 3336103 h, Certification: CE, FCC, TAA, REACH. Jeu de composants: ASMedia - ASM2824, Taux de transfert de données (max): 8 Gbit/s. Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge: 22 mm. Largeur: 16 mm, Profondeur: 159 mm, Hauteur: 69 mm

EAN : 0065030886390
Réf. : PEX8M2E2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **PEX8M2E2**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Cycles d'insertion de connecteur SATA	60
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Standard de carte d'extension	PCI 3.0
Interface de sortie	M.2
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Temps moyen entre pannes	3336103 h
Échange à chaud	Oui
Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Taux de transfert de données (max)	8 Gbit/s
Jeu de composants	ASMedia - ASM2824

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Configuration minimale du système

Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge	22 mm
--	-------

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	88 g
Hauteur	69 mm
Profondeur	159 mm
Largeur	16 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	157 g
Hauteur du colis	49 mm
Profondeur du colis	219 mm
Largeur du colis	158 mm
Guide d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Quantité	1

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	498 mm
Longueur du casier principal (externe)	468 mm
Largeur du casier principal (externe)	342 mm
Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Code du système harmonisé	84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)