

Boîtier SSD M.2 NVMe Thunderbolt 3 à 4 Baies - Boîtier Disque Dur Externe 1 DisplayPort vidéo et 2 P

Neuf

StarTech.com Boîtier SSD M.2 NVMe Thunderbolt 3 à 4 Baies -
Boîtier Disque Dur Externe 1 DisplayPort vidéo et 2 Ports TB3
Downstream - Boîtier pour Disque Dur - Boîtier SSD Externe,
40Gbps, Alimentation 72W. Type de produit: Enceinte ssd. Nombre
d'unités de stockage pris en charge: 4, Taille de l'unité de stockage:
M.2, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2. Taux de
transfert des données: 40 Gbit/s. Couleur du produit: Noir.
Connecteur USB: USB Type-C

EAN : 0065030886406

Réf. : M2E4BTB3

Type de produit: Enceinte ssd

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 4

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage StarTech**, dont la référence est **M2E4BTB3**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Longueurs des lecteurs de stockage prise en charge	80 mm
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Taille de l'unité de stockage	M.2

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports USB	2
Type de connecteur USB	Femelle
Connecteur USB	USB Type-C
Connectivité USB	Oui

Design

Diamètre du ventilateur	4 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Voyants	Activité, Énergie
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Enceinte ssd

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Niveau sonore	34,5 dB
Temps moyen entre pannes	50000 h
Jeu de composants	Intel - JHL6540, TI - TPS65983B
Taux de transfert des données	40 Gbit/s

Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, JP, UK, US
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	2 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	6 A

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	5 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	620 g
Hauteur du colis	132 mm
Profondeur du colis	157 mm
Largeur du colis	234 mm
Poids	610 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	120 mm
Largeur	160 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur, Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	8 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	380 mm
Longueur du casier principal (externe)	260 mm
Largeur du casier principal (externe)	540 mm
Code du système harmonisé	84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)