

Carte PCI Express USB 4 Ports - Carte d'Extension PCIe USB 10Gbps avec 2 Contrôleurs - 2x USB-C & 2

StarTech.com Carte PCI Express USB 4 Ports - Carte d'Extension PCIe USB 10Gbps avec 2 Contrôleurs - 2x USB-C & 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2) - Carte PCI-e USB/USB-C - Full Profile. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), Standard de carte d'extension: PCIe 3.0. Couleur du produit: Rouge. Jeu de composants: ASMedia - ASM3142, ASMedia - ASM2806, Taux de transfert de données (max): 10 Gbit/s. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système

EAN : 0065030887076
Réf. : PEXUSB312A2C2V
Interface de l'hôte: PCIe

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **PEXUSB312A2C2V**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports internes SATA	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Standard de carte d'extension	PCIe 3.0
Interface de sortie	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

Caractéristiques

Support UASP	Oui
Taux de transfert de données (max)	10 Gbit/s
Jeu de composants	ASMedia - ASM3142, ASMedia - ASM2806

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Détails techniques

Compliance certificates CE, RoHS

Poids et dimensions

Poids	80 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	112 mm
Largeur	85 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	141 g
Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	175 mm
Largeur du colis	142 mm
Guide d'installation rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	500 mm
Longueur du casier principal (externe)	365 mm
Largeur du casier principal (externe)	374 mm
Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Code du système harmonisé	84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)