

Adaptateur multipport USB-C - Câble intégré de 29 cm - USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps - HDMI et VGA

Neuf

Transforme un ordinateur USB-C ou Thunderbolt 3 en poste de travail mobile pour les déploiements pro : sortie vidéo au choix HDMI 4K 30 Hz ou VGA (un écran), réseau Gigabit, ports USB-C 10 Gbit/s et USB-A, câble hôte intégré de 29 cm. Alimenté par le bus, compatible Windows, macOS, ChromeOS et Android, pour connecter rapidement écrans et périphériques en mobilité.

EAN : 0065030887779

Réf. : DKT31CHVL

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DKT31CHVL**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée jack microphone	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil
Entrée DC	Non

Réseau

Full duplex	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Support UASP	Oui
Couleur du produit	Noir, Argent
Taux de d'actualisation maximal	30 Hz
Résolution (analogique maximum)	2048 x 2180 pixels
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Logiciel

Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation ChromeOS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

Poids et dimensions

Poids	54 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	360 mm
Largeur	61 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	164 g
Hauteur du colis	38 mm
Profondeur du colis	142 mm
Largeur du colis	210 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Largeur du casier principal (externe)	415 mm
Longueur du casier principal (externe)	235 mm
Hauteur du casier principal (externe)	318 mm
Code du système harmonisé	84733020

Autres caractéristiques

Longueur de câble 0,25 m

Jeu de composants Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G

Détails techniques

Compliance certificates CE, RoHS

Puissance

Recharge sans fil Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)