

StarTech Câble HDMI 2.0 Premium Certifié 1m - Câble Écran

Neuf

StarTech.com Câble HDMI 2.0 Premium Certifié 1m - Câble Écran HDMI High Speed Ultra HD 4K 60Hz avec Ethernet - HDR10, ARC - Cordon Moniteur Vidéo UHD - Câble HDMI pour PC/TV - M/M. Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: HDMI Type A (Standard), Genre de connecteur 1: Mâle, Connecteur 2: HDMI Type A (Standard), Genre de connecteur 2: Mâle, Contacts du connecteur de placage: Or, Version HDMI: 2.0b, Compatibilité 3D, Taux de transfert des données: 18 Gbit/s, Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel), Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 0065030888561
Réf. : HDMMV1M
Longueur de câble: 1 m

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **HDMMV1M**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Quantité	1 pièce
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Matériau de la prise du câble	Élastomère thermoplastique (TPE)
Contacts du connecteur de placage	Or
Taille des fils AWG	30
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Canaux audio numérique pris en charge (non compressés)	32
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Taux de transfert des données	18 Gbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Version HDMI	2.0b
Couleur du produit	Noir, Gris
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Longueur de câble	1 m
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Technologies Dolby	Dolby Atmos, Dolby TrueHD
Compatibilité 3D	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	0 - 50 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	88 g
Hauteur du colis	10 mm
Profondeur du colis	200 mm

Largeur du colis	220 mm
Diamètre du câble	6 mm

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	150 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	300 mm
Longueur du casier principal (externe)	440 mm
Largeur du casier principal (externe)	385 mm
Code du système harmonisé	84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)