

Adaptateur USB-C Audio & Chargeur - Convertisseur Prise Audio Mini Jack Aux TRRS 3.5mm Casque/Écoute

Convertit un port USB-C en prise audio 3,5 mm TRRS tout en rechargeant l'appareil via Power Delivery jusqu'à 60 W. Idéal pour appels et écoute avec casques filaires tout en conservant l'alimentation. Dongle métallique compact (22,5 x 49,9 x 9 mm, 8 g) pour réduire l'encombrement. Compatible Windows 10, macOS 13 Ventura et Android. Conforme RoHS.

EAN : 0065030888806

Réf. : CDP235APDM

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Sortie HDMI:

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **CDP235APDM**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Combo casque / microphone Port	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	60 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Entrée DC	Non

représentation / réalisation

Matériau du boîtier/corps	Métal
Interfaces Hub	3,5mm, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Couleur du produit	Argent
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	8 g
Hauteur	9 mm
Profondeur	49,9 mm
Largeur	22,5 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	14 mm
Profondeur du colis	88 mm
Largeur du colis	59 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	250 pièces
Largeur du casier principal (externe)	216 mm
Longueur du casier principal (externe)	324 mm
Hauteur du casier principal (externe)	190 mm
Code du système harmonisé	84719000

Autres caractéristiques

Jeu de composants	BCC2102, SB09-214082-CD011-A1.05
-------------------	----------------------------------

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Puissance

Recharge sans fil	Non
-------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)