

StarTech Adaptateur USB C vers DVI - Adaptateur Dongle Neuf

Dongle

StarTech.com Adaptateur USB C vers DVI - Adaptateur Dongle USB-C vers DVI-D 1920x1200p - USB Type C vers Écrans/Affichages DVI - Convertisseur Graphique - Compatible Thunderbolt 3 - Câble Intégré 30cm. Connecteur USB: USB Type-C, Type de connecteur USB: Mâle, Facteur de forme de connecteur USB: Droit. Couleur du produit: Noir, Argent. Largeur: 43 mm, Profondeur: 380 mm, Hauteur: 15 mm. Largeur du colis: 125 mm, Profondeur du colis: 225 mm, Hauteur du colis: 20 mm. Produit par casier principal (externe): 200 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 320 mm, Longueur du casier principal

EAN : 0065030888820
Réf. : GDP2DVIEC

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **CDP2DVIEC**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|---|--------------------|
| Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum | 60 Hz |
| Résolution maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Type de connecteur DVI | DVI-I |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Sortie de DisplayPorts | Non |
| Sortie HDMI | Non |
| Sortie DVI | Oui |
| Facteur de forme de connecteur USB | Droit |
| Type de connecteur USB | Mâle |
| Connecteur USB | USB Type-C |

Design

| | |
|--------------------|--------------|
| Câble USB intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Argent |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Longueur du câble USB | 0,295 m |
|-----------------------|---------|

Détails techniques

| | |
|-------------------------|----------|
| Compliance certificates | CE, RoHS |
|-------------------------|----------|

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Produit par casier principal (externe) | 200 pièces |
| Largeur du casier principal (externe) | 320 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 500 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 210 mm |
| Code du système harmonisé | 84733020 |

Informations sur l'emballage

| | |
|-----------------|------|
| Poids du paquet | 31 g |
|-----------------|------|

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Largeur du colis | 125 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)