

StarTech Câble USB C vers HDMI 4K 60Hz HDR10 2m

Neuf

StarTech.com Câble USB C vers HDMI 4K 60Hz HDR10 2m - Câble Adaptateur Vidéo Ultra HD USB Type-C vers HDMI 4K 2.0b - Convertisseur Graphique USB-C vers HDMI HDR - DP 1.4 Alt Mode HBR3. Longueur de câble: 2 m, Connecteur 1: HDMI Type A (Standard), Connecteur 2: USB Type-C. Poids: 69 g, Largeur: 22 mm, Hauteur: 12 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 218 mm, Profondeur du colis: 200 mm. Largeur du casier principal (externe): 415 mm, Longueur du casier principal (externe): 435 mm, Hauteur du casier principal (externe): 420 mm

EAN : 0065030888844
Réf. : CDP2HDMM2MH
Longueur de câble: 2 m

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **CDP2HDMM2MH**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
Canaux audio pris en charge	7.1
Jeu de composants	RTD2172U
Couleur du produit	Noir, Argent
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Prise en charge HDR	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Version HDCP	1.4/2.2
HDCP	Oui
Version HDMI	2.0b
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB Type-C
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Longueur de câble	2 m
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Température d'opération	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	78,2 g
Hauteur du colis	16 mm
Profondeur du colis	200 mm
Largeur du colis	218 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	120 pièces
--	------------

Hauteur du casier principal (externe)	420 mm
Longueur du casier principal (externe)	435 mm
Largeur du casier principal (externe)	415 mm
Code du système harmonisé	84733080

Détails techniques

Compliance certificats CE, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)