

Dock USB-C - Station d'accueil USB Type C Triple Écrans 4K - Alimentation 100W - DP 1.4 Alt Mode & D

Neuf

Station d'accueil USB-C pour créer un poste multi-écrans : jusqu'à trois affichages 4K via 2x DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0. Alimente le portable en USB Power Delivery 100 W. Connectique complète : 6 ports USB dont 2 à 10 Gbit/s, Ethernet Gigabit, lecteur SD. Compatible Windows/ChromeOS, sécurité par deux fentes Kensington et outil de clonage d'adresse MAC sous Windows.

EAN : 0065030891639

Réf. : DK31C2DHSPDUE

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DK31C2DHSPDUE**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.3/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre d'affichages pris en charge	3
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Cartes mémoire compatibles	MMC, SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Type de prise	Type M
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Système mobile supporté	Android 10, Android 9.0, iPadOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Poids et dimensions

Poids	300 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	210 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,4 kg
Hauteur du colis	94 mm
Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	270 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Largeur du casier principal (externe)	390 mm
Longueur du casier principal (externe)	282 mm
Hauteur du casier principal (externe)	195 mm
Code du système harmonisé	84733020

Autres caractéristiques

Jeu de composants

Cypress - CYPD4236, Synaptics -
VMM5320BJG-R



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)