

StarTech Câble USB-C de 1m avec Adaptateur USB-A Dongle

Neuf

StarTech.com Câble USB-C de 1m avec Adaptateur USB-A Dongle, USB 10Gbps/5Gbps, 100W (5A) PD, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode - Compatible Thunderbolt. Longueur de câble: 1 m. Connecteur 1: USB C, Connecteur 2: USB C, Version USB: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), Taux de transfert de données maximal: 10 Gbit/s, Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030891660
Réf. : USBCCADP
Longueur de câble: 1 m
Taux de transfert de données:
Interface:
Type d'alimentation d'énergie:
Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **USBCCADP**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Couleur du produit	Noir
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB C
Connecteur 1	USB C
Version USB	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Taux de transfert de données maximal	10 Gbit/s

Poids et dimensions

Longueur de câble	1 m
-------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	64 g
Hauteur du colis	51 mm
Profondeur du colis	213 mm
Largeur du colis	200 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	90 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	335 mm
Code du système harmonisé	84733080

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-55 - 125 °C
Température d'opération	0 - 125 °C

Contenu de l'emballage

Adaptateurs d'interface inclus	USB Type-A male - USB Type-C female
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)