

Adaptateur Multiport USB-C - USB Type C vers HDMI 2.0 4K 60Hz, Alimentation 100W Passthrough, SD/Mic

Transformez un port USB-C en poste de travail pour le bureau hybride : sortie HDMI 4K 60 Hz (DP Alt Mode), alimentation USB Power Delivery jusqu'à 100 W en passthrough, 2 ports USB-A 3.2 Gen 1 à 5 Gbit/s, lecteur SD/microSD, Ethernet Gigabit. Câble hôte intégré 30 cm pour une installation souple. Compatible Windows, macOS, ChromeOS, Android et iPadOS. Garantie 36 mois.

EAN : 0065030891790

Réf. : DKT30CHSDPD1

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DKT30CHSDPD1**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée jack microphone	Non
Version HDMI	2.0b
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Couleur du produit	Noir, Gris
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Type HD	4K Ultra HD
Taux de transfert des données	5 Gbit/s
Cartes mémoire compatibles	MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Puissance

Consommation (max)	12 W
--------------------	------

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Système mobile supporté	Android, iPadOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 55 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	99 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	34 mm
Largeur	352 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	180 g
Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	152 mm
Largeur du colis	216 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	30 pièces
Largeur du casier principal (externe)	477 mm
Longueur du casier principal (externe)	339 mm
Hauteur du casier principal (externe)	251 mm
Code du système harmonisé	84733020

Autres caractéristiques

Jeu de composants	VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS186, Realek - RTL8153, Genysis Logic - GL3224
-------------------	--

Détails techniques

Compliance certificates

CE, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)