

# Switch KVM Hybride 2 Ports USB-A + HDMI & USB-C - Écran Unique HDMI 2.0 4K 60Hz - Commutateur KVM Co

StarTech.com Switch KVM Hybride 2 Ports USB-A + HDMI & USB-C - Écran Unique HDMI 2.0 4K 60Hz - Commutateur KVM Compact HDMI Desktop et/ou Laptop - Alimenté par Bus USB - Compatible Thunderbolt 3. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz. Couleur du produit: Noir, Temps moyen entre pannes: 50000 h. Largeur: 138 mm, Profondeur: 70 mm, Hauteur: 15 mm. Largeur du colis: 120 mm, Profondeur du colis: 172 mm, Hauteur du colis: 85 mm

EAN : 0065030891820  
Réf. : SV221HUC4K  
Port vidéo: HDMI

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV221HUC4K**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Connecteur USB	Micro-USB B, USB Type-A, USB Type-C
Version de DisplayPort	1.2
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Port vidéo	HDMI
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2

### représentation / réalisation

Canaux audios	7.1
Jeu de composants	Parade - PS176, VLI - VL170, Terminus - FE1.1S
Nombre d'affichages pris en charge	1
Connexion en guirlande	Non
Taux de transfert de données (max)	0,48 Gbit/s
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

### Design

Temps moyen entre pannes	50000 h
Touches directes	Non
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Non

### Écran

Affichage à l'écran (OSD)	Non
Écran intégré	Non

### Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	5 - 55 °C

### Poids et dimensions

Poids	200 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	138 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	250 g
Hauteur du colis	85 mm
Profondeur du colis	172 mm
Largeur du colis	120 mm

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	HDMI, Micro-USB, USB Type-C vers USB Type-C

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	370 mm
Longueur du casier principal (externe)	470 mm
Largeur du casier principal (externe)	410 mm
Code du système harmonisé	85176200

### Autres caractéristiques

Contrôle IP	Non
-------------	-----



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)