

StarTech Câble 1m certifié VESA Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.4 - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP vers DP 1.4 - Ultra HD 4K 120Hz Diamètre Fin (34 AWG) - Câble Écran/Moniteur. Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: Mini DisplayPort, Connecteur 2: DisplayPort. Diamètre du câble: 4,5 mm, Poids: 47 g, Quantité: 1 pièce(s). Largeur du casier principal (externe): 400 mm, Longueur du casier principal (externe): 330 mm, Hauteur du casier principal (externe): 270 mm

Neuf

StarTech.com Câble 1m certifié VESA Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.4 - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP vers DP 1.4 - Ultra HD 4K 120Hz Diamètre Fin (34 AWG) - Câble Écran/Moniteur. Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: Mini DisplayPort, Connecteur 2: DisplayPort. Diamètre du câble: 4,5 mm, Poids: 47 g, Quantité: 1 pièce(s). Largeur du casier principal (externe): 400 mm, Longueur du casier principal (externe): 330 mm, Hauteur du casier principal (externe): 270 mm

EAN : 0065030891899
Réf. : DP14MDPMM1MB

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **DP14MDPMM1MB**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Nombre de conducteurs	19
Multi-Stream Transport (MST)	Oui
Prise en charge HBR3	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Taille des fils AWG	34
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Couleur du produit	Noir
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	Mini DisplayPort
Longueur de câble	1 m
HDCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Version de DisplayPort	1.4
Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	0 - 50 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	75 g
Hauteur du colis	20 mm
Profondeur du colis	200 mm
Largeur du colis	220 mm
Quantité	1 pièce
Diamètre du câble	4,5 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	120 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	270 mm
Longueur du casier principal (externe)	330 mm
Largeur du casier principal (externe)	400 mm
Code du système harmonisé	84733080

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)